

Hydraulik-Rohrleitungskupplung, Muffe Baugr.2, 15 L (M22x1,5)

Item no. FL-631322.2

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571207960

Hydraulik-Rohrleitungskupplung, Muffe Baugr.2, 15 L (M22x1,5)

TECHNICAL DATA

Weight	0.22 kg
Zolltarifnummer	84812010



DESCRIPTION

Funktion:

Rohrleitungskupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Entkuppeln schließen sich die Ventile bevor sich die Kupplungshälften trennen. Deshalb wird ein Lufteintritt in die Leitungen verhindert. Das Kuppeln und Entkuppeln erfolgt nahezu leckölfrei. Bis 20 bar von Hand unter Druck kuppelbar (mit Werkzeugen auch höhere Kuppeldrücke möglich).

Werkstoffe:

Stahl verzinkt, Dichtung: NBR/PTFE

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Vorteile:

- kein Lufteintritt beim Kupplungsvorgang - die Anlage muss nicht entlüftet werden,
- Leckölfreie Verbindung von Leitungen,
- Stecker und Muffe sind auch ungekuppelt bis zum vollen Betriebsdruck belastbar,
- Muffe ist mit einem Schottgewinde ausgestattet