

Edelstahl-Schraubkupplung, Muffe Baugr.4, G 3/4"(IG)

Item no. FL-511327.4 ES

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571718145

Edelstahl-Schraubkupplung, Muffe Baugr.4, G 3/4"(IG)

TECHNICAL DATA

Weight	0.5 kg
Zolltarifnummer	84812010



DESCRIPTION

Funktion:

Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen. Beim Entkuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden kann. Bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.br>

Werkstoffe:

Körper: 1.4404, Stützring: PTFE, Dichtung: FKMbr>

Temperaturbereich:

-20°C bis +150°Cbr>

Vorteile:

- Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen,
- Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches