

Storz-Kupplung 65, 75 (3")mm Schlauch, Aluminium (geschmiedet) - Fluidics equipment STKS 81/75 A

Item no. FL-STKS 81/75 A

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571154738

Storz-Kupplung 65, 75 (3")mm Schlauch, Aluminium (geschmiedet)

TECHNICAL DATA

Weight	0.5 kg
Zolltarifnummer	76169990



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)br>

Temperaturbereich:

-40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C)br>

Betriebsdruck:

max. 16 barbr>

Einsatzbereich:

Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutzbr>

Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen

Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C,

Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-Abr>

Vorteile:

- einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss,
- schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung,
- Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße,
- großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche,
- Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium,
- Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung.
- kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert istbr>

Optional:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Page 1/2

mit Verriegelung **-VER**