

Sicherheits-Kamlock-Kupplung (D) Rp 1"(IG), Edelstahl (1.4408)

Item no. FL-KLDGI 10 ES-S

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571158538

Sicherheits-Kamlock-Kupplung (D) Rp 1"(IG), Edelstahl (1.4408)

TECHNICAL DATA

Weight	0.38 kg
Zolltarifnummer	73071990



DESCRIPTION

Funktion:

Eine in den Handhebeln integrierte Sicherheitsrastung verriegelt die Kupplung im gekuppelten Zustand vollautomatisch. Ein Öffnen der Kupplung ist erst durch manuelles Entriegeln der Sicherungshebel möglich (2-1/2" und 6" mit Entriegelungszapfen). Als Stecker können alle (nach MIL-C-27487 genormten) Schnellkupplungsstecker verwendet werden.br>

Werkstoffe:

Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring und Kette: Edelstahlbr>

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°Cbr>

Vorteile:

- Kupplung ist im gekuppelten Zustand automatisch gesichert,
- Sicherungsstifte können nicht verloren gehen,
- voller Durchgang,
- geringer Druckverlust,
- auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile,
- Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487