

Guillemin-Kupplung G 2" (AG), Edelstahl, ohne Verriegelung (kann nur mit Kupplung mit Verriegelung k

Item no. FL-GMKG 20 ES

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571328054

Guillemin-Kupplung G 2" (AG), Edelstahl, ohne Verriegelung (kann nur mit Kupplung mit Verriegelung k

TECHNICAL DATA

Weight	0.43 kg
Zolltarifnummer	73071990



DESCRIPTION

Funktion:

Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet.br>

Verwendung:

Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux)br>

Werkstoffe:

Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt)br>

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°Cbr>

Betriebsdruck:

16 bar