

# Guillemin-Kupplung, Tülle 76 (3") mm, Aluminium, mit Verriegelung

**Item no.** FL-GMKS 76 V A **Manufacturer** Fluidics equipment**Manufacturer no.** GMKS 76 V A **EAN** 4050571328375

Guillemin-Kupplung, Tülle 76 (3") mm, Aluminium, mit Verriegelung

## TECHNICAL DATA

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Zolltarifnummer **76090000**

## DESCRIPTION

Funktion:

Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet.br>

Verwendung:

Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux)br>

Werkstoffe:

Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt)br>

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°Cbr>

Betriebsdruck:

16 bar