

## Kupplungsstecker (NW7,2) G 3/8"(IG), Edelstahl - Fluidics equipment KSIG 38 NW7 ES

Item no. FL-KSIG 38 NW7 ES

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571153267

Kupplungsstecker (NW7,2) G 3/8"(IG), Edelstahl

### TECHNICAL DATA

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Weight          | 0.021 kg |
| Zolltarifnummer | 84812090 |



## DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)br>

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C)br>

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 barbr>

Durchfluss\*\*\*:

Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker **-BA**: 800 l/min)br>

Hinweis:

Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (**-BA**) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (**-BA**) verwendet werden.br>

Kompatibel zu\*\*:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Ligris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikatebr>

Optional:

Körper aus 1.4404 **-ES4A**, mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA**, NPT-Gewinde **-NPT**